



blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 30 dB ALUPLAST für BT 76

Für eine perfekte Schall- und Wärmedämmung.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen und erhöht den Schallschutz**
- **Definierte Abdichtung zwischen Rahmen und Rahmenverbreiterung zur Einhaltung der Luftdichtheit**
- **Geringes Gewicht**
- **UV-beständige PVC-Deckschicht**

blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 30 dB

ALUPLAST für BT 76

Für eine perfekte Schall- und Wärmedämmung.



Produkteigenschaften:

Die blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 30 dB mit schall- und wärmedämmenden Eigenschaften wurde speziell für die Montage als Verbreiterung des Blendrahmens bei Fenstern und Türen aus Kunststoff in der Sanierung sowie im Neubau entwickelt. Sie besteht aus einem Schichtaufbau mit einem Kern aus technischem Kunststoff (TK) in der Befestigungsebene, sowie zwei Dämmschichten aus Polystyrol-Hartschaum an den Seiten, die von zwei auf den Weisston des Rahmenprofils abgestimmten PVC-Deckschichten eingeschlossen werden. Durch den Einsatz dieses speziellen Schichtaufbaus ist eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Blendrahmen, eine hervorragende Wärmedämmung sowie eine gute Schallschutzeigenschaft gegeben.

Die Rahmenverbreiterung ist aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und des geringeren Gewichts für eine optimale und schnelle Montage ausgelegt. Dank der profilbezogenen Kontur passt sich die Rahmenverbreiterung nahtlos an das bestehende Fenster- oder Türprofil an und sorgt für einen perfekten Übergang zwischen den Profilen. So wird eine thermische Isolierung erzielt ohne dabei eine zusätzliche Wärmebrücke, z. B. durch einen Stahlkern, entstehen zu lassen.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Lieferbar ist das Sortiment als Stangenware in Längen von 1.500, 2.500 und 3.000 mm.

Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen und erhöht den Schallschutz sowie den Wohnkomfort
- Verschraubung durch die Dübellochbohrung 8mm
- auf den Weisston des Profils abgestimmte PVC-Deckschicht
- definierte Abdichtung zwischen Rahmen und Rahmenverbreiterung zur Einhaltung der Luftdichtheit
- geringes Gewicht
- dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei.
- UV- beständige PVC-Deckschicht

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2mm PVC weiß
Material:	Polysterol-Hartschaum (XPS) Kern aus thermoplastischem Kunststoff (TK)
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 76 mm 30dB:	0,429 W/m ² K
Wasserdampfdiffusionswiderstand: DIN 4108-3:2018	Dampfhemmend
Luftschalldämmung: DIN EN ISO 717-1	ohne Schallschutzfolie: R _w 30,0 dB ± 1,2 dB
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60mm Einschraubtiefe	X-Achse: F _{FK} 1,77 kN Y-Achse: F _{FK} 3,06 kN

UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12GJ/m ² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als 4Graumaßstabelle nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AVV 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 50 x 1500 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002449
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 50 x 2500 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002110
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 50 x 3000 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001767
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 75 x 1500 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002450
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 75 x 2500 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002111
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 75 x 3000 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001768
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 100 x 1500 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002451
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 100 x 2500 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002112
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 100 x 3000 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001769
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 125 x 1500 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002452
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 125 x 2500 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002113
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 125 x 3000 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001770
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 150 x 1500 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002453
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 150 x 2500 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002114
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 150 x 3000 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001771
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 175 x 1500 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002454
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 175 x 2500 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002115
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 175 x 3000 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001772
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 200 x 1500 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002455
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 200 x 2500 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002116
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 200 x 3000 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001773
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 225 x 1500 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002456
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 225 x 2500 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002117
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 225 x 3000 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001774
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 250 x 1500 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002457
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 250 x 2500 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002118
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 250 x 3000 30 dB ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001775

Verarbeitungshinweise:

Vorborenen der Dübellochbohrung 8mm. Abdichtung zwischen Rahmen und Rahmenverbreiterung erfolgt durch blaugelb Hybrid Polymer Crystal. Verschraubung erfolgt durch die blaugelb Rahmenfixschraube.

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

Entsorgung:

Laut Abfallverzeichnisverordnung:
Schlüsselnr. 070213 (Kunststoffabfälle)



