



blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 36 dB ALUPLAST für BT 70

Für eine perfekte Schall- und Wärmedämmung.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen und erhöht den Schallschutz**
- **Hoher Luftschalldämmwert von bis zu 38 dB**
- **Definierte Abdichtung zwischen Rahmen und Rahmenverbreiterung zur Einhaltung der Luftdichtheit**
- **Geringes Gewicht**

blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 36 dB

ALUPLAST für BT 70

Für eine perfekte Schall- und Wärmedämmung.



Produkteigenschaften:

Die blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 36 dB mit schall- und wärmedämmenden Eigenschaften wurde speziell für die Montage als Verbreiterung des Blendrahmens bei Fenstern und Türen aus Kunststoff in der Sanierung sowie im Neubau entwickelt. Sie besteht aus einem Schichtaufbau mit einem Kern aus technischem Kunststoff (TK) in der Befestigungsebene, einer 4mm starken Schallschutzfolie sowie zwei Dämmschichten aus Polystyrol-Hartschaum an den Seiten, die von zwei auf den Weisston des Rahmenprofils abgestimmten PVC-Deckschichten eingeschlossen werden. Durch den Einsatz dieses speziellen Schichtaufbaus ist eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Blendrahmen, eine hervorragende Wärmedämmung sowie eine sehr gute Schallschutzeigenschaft gegeben.

Die Rahmenverbreiterung ist aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und des geringeren Gewichts für eine optimale und schnelle Montage ausgelegt. Dank der profilbezogenen Kontur passt sich die Rahmenverbreiterung nahtlos an das bestehende Fenster- oder Türprofil an und sorgt für einen perfekten Übergang zwischen den Profilen. So wird eine thermische Isolierung erzielt ohne dabei eine zusätzliche Wärmebrücke, z. B. durch einen Stahlkern, entstehen zu lassen.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Lieferbar ist das Sortiment als Stangenware in Längen von 1.500, 2.500 und 3.000 mm.

Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen und erhöht den Schallschutz sowie den Wohnkomfort
- hoher Luftschalldämmwert von bis zu 38 dB
- Verschraubung von innen durch die Dübellochbohrung 8mm
- auf den Weisston des Profils abgestimmte PVC-Deckschicht
- definierte Abdichtung zwischen Rahmen und Rahmenverbreiterung zur Einhaltung der Luftdichtheit
- geringes Gewicht
- dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei.
- UV-beständige PVC-Deckschicht

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2 mm PVC weiß
Material:	Polysterol-Hartschaum (XPS) Kern aus thermoplastischem Kunststoff (TK)
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 70 mm 36 dB:	0,488 W/m ² K
Wasserdampfdiffusionswiderstand: DIN 4108-3:2018	Dampfhemmend

Luftschalldämmung: DIN EN ISO 717-1	ohne Schallschutzfolie: R _w 30,0 dB ± 1,2 dB mit Schallschutzfolie 4mm: R _w 36,0 dB ± 1,2 dB mit Schallschutzfolie 4mm und außenseitig mit Aluminiumblech 3mm: R _w 38,0 dB ± 1,2 dB
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60mm Einschraubtiefe	X-Achse: F _{RK} 1,77 kN Y-Achse: F _{RK} 3,06 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12GJ/m ² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als 4Graumaßstabelle nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AVV 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 50 x 1500 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002422
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 50 x 2500 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002083
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 50 x 3000 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001740
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 75 x 1500 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002423
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 75 x 2500 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002084
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 75 x 3000 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001741
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 100 x 1500 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002424
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 100 x 2500 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002085
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 100 x 3000 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001742
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 125 x 1500 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002425
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 125 x 2500 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002086
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 125 x 3000 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001743
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 150 x 1500 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002426
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 150 x 2500 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002087
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 150 x 3000 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001744
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 175 x 1500 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002427
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 175 x 2500 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002088
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 175 x 3000 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001745
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 200 x 1500 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002428
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 200 x 2500 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002089
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 200 x 3000 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001746
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 225 x 1500 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002429
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 225 x 2500 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002090
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 225 x 3000 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001747
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 250 x 1500 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002430

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 36 dB

ALUPLAST für BT 70

Für eine perfekte Schall- und Wärmedämmung.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 250 x 2500 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002091
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 70 x 250 x 3000 36 dB ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001748

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

Entsorgung:

Laut Abfallverzeichnisverordnung:
Schlüsselnr. 070213 (Kunststoffabfälle)

Verarbeitungshinweise:

Vorbohren der Dübellochbohrung 8mm. Abdichtung zwischen Rahmen und Rahmenverbreiterung erfolgt durch blaugelb Hybrid Polymer Crystal. Verschraubung erfolgt durch die blaugelb Rahmenfixschraube.



