

Schwabenschwanzverbindung
garantiert eine endlose Verlängerung
ohne Verschnitt



blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ALUPLAST für BT 70

Für ein perfektes Dämmergebnis.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen**
- **Beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor**
- **Hohe Lastabtragung und geringes Gewicht**
- **Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion**

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HB-CD-frei.

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die profilbezogenen Sockeldämmprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 180 mm hergestellt werden. Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergesetzt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Sockeldämmprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung
- geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion
- UV-beständige PVC-Deckschicht

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)
Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklotz)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterlplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterlplatte HST)	20.628 N
Brandverhalten: DIN 4102-1:1998-05	B2

Brandverhalten: DIN EN 13501-1:2019-05	KLASSE E
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 55 mm:	0,696 W/m ² K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 60 mm:	0,641 W/m ² K
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F _{FK} 4,06 kN Y-Achse: F _{FK} 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12GJ/m ² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graumaßstabstufe 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AVV 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 30 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004457
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 30 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004466
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 40 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004458
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 40 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004467
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 50 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004459
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 50 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004468
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 80 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004460
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 80 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004469
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 100 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004461
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 100 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004470
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 130 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004462
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 130 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004471
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 150 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004463
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 150 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004472
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 160 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004464
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 160 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004473
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 180 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004465
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 180 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004474
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 200 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004956
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 200 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004962
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 220 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004957
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 220 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004963
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 240 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004958
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 240 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004964
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 260 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004959
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 260 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004965

blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ALUPLAST für BT 70

Für ein perfektes Dämmergebnis.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 280 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004960
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 280 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004966
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 300 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004961
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 300 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004967
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 30 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001315
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 30 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001324
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 40 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001316
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 40 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001325
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 50 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001317
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 50 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001326
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 80 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001318
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 80 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001327
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 100 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001319
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 100 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001328
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 130 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001320
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 130 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001329
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 150 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001321
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 150 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001330
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 160 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001322
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 160 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001331

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 180 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001323
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 180 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100001332
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 200 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004968
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 200 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004974
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 220 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004969
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 220 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004975
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 240 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004970
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 240 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004976
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 260 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004971
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 260 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004977
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 280 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004972
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 280 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004978
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 300 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004973
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 300 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004979

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.













