

Schwalbenschwanzverbindung
garantiert eine endlose Verlängerung
ohne Verschnitt



blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ALUPLAST für BT 76

Für ein perfektes Dämmergebnis.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen**
- **Beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor**
- **Hohe Lastabtragung und geringes Gewicht**
- **Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion**

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HB-CD-frei.

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die profilbezogenen Sockeldämmprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 180 mm hergestellt werden. Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergesetzt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Sockeldämmprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung
- geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion
- UV-beständige PVC-Deckschicht

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)
Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklötz)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterlegplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterlegplatte HST)	20.628 N
Brandverhalten: DIN 4102-1:1998-05	B2

Brandverhalten: DIN EN 13501-1:2019-05	KLASSE E
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 60 mm:	0,641 W/m²K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 66 mm:	0,586 W/m²K
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F _{FK} 4,06 kN Y-Achse: F _{FK} 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12GJ/m² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graumaßstabstufe 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AVV 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 30 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004475
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 30 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004484
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 40 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004476
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 40 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004485
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 50 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004477
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 50 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004486
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 80 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004478
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 80 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004487
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 100 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004479
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 100 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004488
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 130 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004480
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 130 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004489
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 150 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004481
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 150 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004490
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 160 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004482
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 160 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004491
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 180 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004483
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 180 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004492
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 200 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005004
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 200 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005010
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 220 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005005
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 220 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005011
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 240 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005006
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 240 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005012
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 260 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005007
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 260 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005013

blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ALUPLAST für BT 76

Für ein perfektes Dämmergebnis.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 280 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005008
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 280 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005014
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 300 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005009
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 300 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005015
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 30 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001351
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 30 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001360
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 40 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001352
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 40 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001361
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 50 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001353
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 50 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001362
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 80 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001354
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 80 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001363
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 100 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001355
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 100 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001364
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 130 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001356
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 130 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001365
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 150 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001357
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 150 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001366
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 160 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001358
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 160 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001367

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 180 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001359
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 180 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100001368
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 200 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005016
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 200 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005022
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 220 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005017
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 220 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005023
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 240 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005018
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 240 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005024
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 260 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005019
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 260 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005025
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 280 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005020
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 280 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005026
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 300 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005021
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 300 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100005027

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.













