

Schwabenschwanzverbindung
garantiert eine endlose Verlängerung
ohne Verschnitt



blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ALUPLAST für BT 85

Für ein perfektes Dämmergebnis.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen**
- **Beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor**
- **Hohe Lastabtragung und geringes Gewicht**
- **Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion**

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HB-CD-frei.

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die profilbezogenen Sockeldämmprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 180 mm hergestellt werden. Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergesetzt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Sockeldämmprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung
- geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion
- UV-beständige PVC-Deckschicht

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)
Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklotz)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterigplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterigplatte HST)	20.628 N
Brandverhalten: DIN 4102-1:1998-05	B2

Brandverhalten: DIN EN 13501-1:2019-05	KLASSE E
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 66 mm:	0,586 W/m ² K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 74 mm:	0,526 W/m ² K
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F _{FK} 4,06 kN Y-Achse: F _{FK} 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12GJ/m ² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graumaßstabstufe 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AVV 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 30 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100001333
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 30 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100001342
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 40 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100001334
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 40 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100001343
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 50 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100001335
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 50 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100001344
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 80 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100001336
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 80 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100001345
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 100 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100001337
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 100 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100001346
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 130 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100001338
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 130 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100001347
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 150 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100001339
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 150 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100001348
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 160 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100001340
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 160 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100001349
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 180 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100001341
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 180 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100001350
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 200 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004980
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 200 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004986
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 220 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004981
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 220 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004987
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 240 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004982
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 240 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004988
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 260 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004983
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 260 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004989

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 280 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004984
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 280 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004990
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 300 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004985
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 300 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004991
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 30 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004202
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 30 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004291
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 40 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004203
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 40 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004292
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 50 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004204
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 50 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004293
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 80 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004205
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 80 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004294
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 100 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004206
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 100 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004295
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 130 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004207
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 130 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004296
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 150 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004208
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 150 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004297
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 160 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004209
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 160 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004298

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 180 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004290
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 180 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004299
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 200 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004992
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 200 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004998
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 220 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004993
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 220 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004999
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 240 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004994
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 240 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100005000
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 260 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004995
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 260 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100005001
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 280 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004996
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 280 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100005002
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 300 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004997
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 300 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100005003

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.













