

blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 36 dB SALAMANDER für BT 76

Für eine perfekte Schall- und Wärmedämmung.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen und erhöht den Schallschutz**
- **Hoher Luftschalldämmwert von bis zu 38 dB**
- **Definierte Abdichtung zwischen Rahmen und Rahmenverbreiterung zur Einhaltung der Luftdichtheit**
- **Geringes Gewicht**

blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 36 dB SALAMANDER

für BT 76

Für eine perfekte Schall- und Wärmedämmung.



Produkteigenschaften:

Die blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 36 dB mit schall- und wärmedämmenden Eigenschaften wurde speziell für die Montage als Verbreiterung des Blendrahmens bei Fenstern und Türen aus Kunststoff in der Sanierung sowie im Neubau entwickelt. Sie besteht aus einem Schichtaufbau mit einem Kern aus technischem Kunststoff (TK) in der Befestigungsebene, einer 4mm starken Schallschutzfolie sowie zwei Dämmschichten aus Polystyrol-Hartschaum an den Seiten, die von zwei auf den Weisston des Rahmenprofils abgestimmten PVC-Deckschichten eingeschlossen werden. Durch den Einsatz dieses speziellen Schichtaufbaus ist eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Blendrahmen, eine hervorragende Wärmedämmung sowie eine sehr gute Schallschutzeigenschaft gegeben.

Die Rahmenverbreiterung ist aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und des geringeren Gewichts für eine optimale und schnelle Montage ausgelegt. Dank der profilbezogenen Kontur passt sich die Rahmenverbreiterung nahtlos an das bestehende Fenster- oder Türprofil an und sorgt für einen perfekten Übergang zwischen den Profilen. So wird eine thermische Isolierung erzielt ohne dabei eine zusätzliche Wärmebrücke, z. B. durch einen Stahlkern, entstehen zu lassen.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Lieferbar ist das Sortiment als Stangenware in Längen von 1.500, 2.500 und 3.000 mm.

Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen und erhöht den Schallschutz sowie den Wohnkomfort
- hoher Luftschalldämmwert von bis zu 38 dB
- Verschraubung von innen durch die Dübellochbohrung 8mm
- auf den Weisston des Profils abgestimmte PVC-Deckschicht
- definierte Abdichtung zwischen Rahmen und Rahmenverbreiterung zur Einhaltung der Luftdichtheit
- geringes Gewicht
- dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei.
- UV-beständige PVC-Deckschicht

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2 mm PVC weiß
Material:	Polysterol-Hartschaum (XPS) Kern aus thermoplastischem Kunststoff (TK)
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 76 mm 36 dB:	0,448 W/m ² K
Wasserdampfdiffusionswiderstand: DIN 4108-3:2018	Dampfhemmend

Luftschalldämmung: DIN EN ISO 717-1	ohne Schallschutzfolie: R _w 30,0 dB ± 1,2 dB mit Schallschutzfolie 4mm: R _w 36,0 dB ± 1,2 dB mit Schallschutzfolie 4mm und außenseitig mit Aluminiumblech 3mm: R _w 38,0 dB ± 1,2 dB
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60mm Einschraubtiefe	X-Achse: F _{FK} 1,77 kN Y-Achse: F _{FK} 3,06 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12GJ/m ² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als 4Graumaßstabelle nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AVV 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 50 x 1500 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100002620
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 50 x 2500 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100002281
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 50 x 3000 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100001938
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 75 x 1500 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100002621
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 75 x 2500 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100002282
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 75 x 3000 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100001939
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 100 x 1500 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100002622
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 100 x 2500 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100002283
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 100 x 3000 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100001940
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 125 x 1500 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100002623
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 125 x 2500 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100002284
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 125 x 3000 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100001941
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 150 x 1500 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100002624
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 150 x 2500 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100002285
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 150 x 3000 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100001942
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 175 x 1500 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100002625
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 175 x 2500 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100002286
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 175 x 3000 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100001943
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 200 x 1500 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100002626
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 200 x 2500 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100002287
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 200 x 3000 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100001944
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 225 x 1500 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100002627
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 225 x 2500 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100002288
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 225 x 3000 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100001945
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 250 x 1500 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100002628

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 36 dB SALAMANDER für BT 76

Für eine perfekte Schall- und Wärmedämmung.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 250 x 2500 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100002289
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 76 x 250 x 3000 36 dB SALAMANDER für BT 76	1 Stück	3100001946

Verarbeitungshinweise:


Vorbohren der Dübellochbohrung 8mm. Abdichtung zwischen Rahmen und Rahmenverbreiterung erfolgt durch blaugelb Hybrid Polymer Crystal. Verschraubung erfolgt durch die blaugelb Rahmenfixschraube.

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

Entsorgung:

Laut Abfallverzeichnisverordnung:
Schlüsselnr. 070213 (Kunststoffabfälle)



X = 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 mm