

Schwalbenschwanzverbindung
garantiert eine endlose Verlängerung
ohne Verschnitt



blaugelb Adapterprofil PVC/TK SCHÜCO für BT 70

Für ein perfektes Dämmergebnis.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Kann mit Universalsockeldämmprofil EPS, PVC/TK, IHP/EPS, PVC/EPS kombiniert werden**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen**
- **Geringes Gewicht**
- **Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion**

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Haus- und Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei.

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen und Systembodenschwellen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die Fräskontur des blaugelb Adapterprofils PVC/TK passt sich sowohl dem Systembodenschwellenprofil als auch dem Blendrahmenprofil nahtlos an. Somit kann ein blaugelb Adapterprofil PVC/TK für die Blendrahmensysteme und Systembodenschwellen eines Profilsystemgebers verwendet werden. Die profilbezogenen Adapterprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 180 mm hergestellt werden.

Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Adapterprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergefügt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Adapterprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- kann mit Universalsockeldämmprofil EPS, PVC/TK, IHP/EPS, PVC/EPS kombiniert werden
- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung
- geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion
- recyclebar
- UV-beständig

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2 mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)

Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklotz)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterligplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterligplatte HST)	20.628 N
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 55 mm:	0,696 W/m ² K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 60 mm:	0,641 W/m ² K
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F _{RK} 4,06 kN Y-Achse: F _{RK} 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12GJ/m ² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit; Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graufmaßstabstufe 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AW 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 30 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004126
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 30 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004175
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 40 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004127
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 40 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004176
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 50 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004128
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 50 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004177
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 80 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004129
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 80 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004178
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 100 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004170
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 100 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004179
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 130 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004171
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 130 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004180
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 150 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004172
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 150 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004181
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 160 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004173
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 160 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004182
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 180 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004174
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 180 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004183
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 200 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004854
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 200 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004860
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 220 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004855
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 220 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004861
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 240 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004856
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 240 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004862

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

blaugelb Adapterprofil PVC/TK SCHÜCO für BT 70

Für ein perfektes Dämmergebnis.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 260 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004857
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 260 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004863
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 280 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004858
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 280 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004864
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 300 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004859
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 300 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004865
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 30 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100003044
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 30 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100003046
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 40 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100003481
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 40 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100003488
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 50 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100003045
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 50 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100003047
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 80 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100003482
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 80 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100003489
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 100 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100003483
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 100 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100003490
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 130 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100003484
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 130 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100003491
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 150 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100003485
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 150 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100003492
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 160 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100003486

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 160 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100003493
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 180 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100003487
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 180 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100003494
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 200 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004866
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 200 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004872
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 220 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004867
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 220 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004873
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 240 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004868
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 240 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004874
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 260 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004869
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 260 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004875
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 280 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004870
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 280 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004876
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 300 x 3000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004871
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 300 x 4000 mm SCHÜCO für BT 70	1 Stück	3100004877

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.













